



St1 Parafin

St1 Parafin er vår kvalitetsparafin. St1 Parafin er beregnet for fyring i fastmonterte ovner og kaminer med skall- eller pottébrennere. For lamper, flyttbare ovner etc. anbefales Fritidsparafin. For lamper med keramisk veke anbefales Lampeolje (soter mindre). Virkningsgrad ved normalt vedlikeholdt kamin er 75% sammenliknet med panelovner.

Typisk data

Viskositet v/20°C	Gjennomsnitt	1,8 cSt
Densitet (egenvekt) v/15°	Gjennomsnitt	0,805 kg/l
Øvre brennverdi pr. kg	Gjennomsnitt	46470 kJ/kg
Øvre brennverdi pr. liter	Gjennomsnitt	37408 kJ/liter
Nedre brennverdi pr. kg	Gjennomsnitt	43540 kJ/kg
Nedre brennverdi pr liter	Gjennomsnitt	35050 kJ/liter
Destillasjon:		
Begynnelseskokepunkt	Sluttkokepunkt	160°C
Overdestillert v/200°C	Sluttkokepunkt	55% volum
Sluttkokepunkt	Sluttkokepunkt	255°C
Flammepunkt	Minimum	38°C
Frysepunkt	Gjennomsnitt	-50°C
Svovelinhold	Gjennomsnitt	0,03 % volum
Aromatinhold	Gjennomsnitt	20-21 % volum
Røkpunkt	Minimum	21 mm