



## ANLEGGSDIESEL

Anleggsgdiesel (farget diesel) skal kun benyttes i kjøretøy som ikke går på vei. For eksempel i traktorer og anleggsmaskiner. Brukes også i fritidsbåter.

Produktet belastes ikke autodieselavgift og merkes med sporstoff og farge i henhold til norske forskrifter. Anleggsgdiesel tilfredsstiller kravene i EN 590.

### Typiske data

Viskositet v/40°C	Gjennomsnitt	2,0 - 4,0 cSt
Densitet (egenvekt) v/15°C		800 - 845 kg/m <sup>3</sup>
<b>Destillasjon:</b>		.
Gjenvunnet ved 250°C		< 65% volum
Gjenvunnet ved 350°C	Min.	85% volum
95 % volum gjenvunnet ved	Maks.	370°C
Øvre brennverdi	Gjennomsnitt	45,9 MJ/kg
Nedre brennverdi	Gjennomsnitt	43,1 MJ/kg
Flammepunkt	Over	55°C
Tåkepunkt (sommer)	Maks.	-0°C
Tåkepunkt (vår/høst)	Maks.	-15°C
Tåkepunkt (Vinter)	Maks.	-22°C
Blokkeringspunkt (sommer)	Maks.	-11°C
Blokkeringspunkt (vår/høst)	Maks.	-24°C
Blokkeringspunkt (vinter)	Maks.	-32°C
Svovelinhold	Maks.	10 mg/kg
Innhold av aske	Maks.	0,01% vekt
Innhold av sediment	Maks.	24 mg/kg
Innhold av vann	Maks.	0,02% volum
Cetanindeks	Min.	45
Cetantall	Min.	51

### Helse/Miljø

Sikkerhetsdatablad kan finnes på [St1.no](http://St1.no)