



St1 Norge AS

# Bensin 98

## Anvendelse

Bensin 98 kan brukes i alle bensinmotorer som er godkjent for standarden NS-EN228. Det er en blyfri bensin som inneholder 0% etanol.

## Fordeler

Bensin 98 oppfyller kravene i standarden NS-EN228.

## Helse og sikkerhet

Se [sikkerhetsdatablad](#).

## Egenskaper og lagring

Se tekniske egenskaper i tabellen under.

Bensin må lagres på godkjente beholdere/tanker.

Egenskaper	Enhet	Krav	Metode
Oktantall, RON		min 98,0	EN ISO 5164
Oktantall, MON		min 87,0	EN ISO 5163
Damptrykk sommer	kPa	45-70	EN 13016-1
Damptrykk vinter	kPa	70-100	EN 13016-1
Densitet	kg/m <sup>3</sup>	720,0-775,0	EN ISO 3675
Destillasjon, fordampet v/100 0C	% V/V	46-71	EN ISO 3405
Destillasjon, fordampet v/150 0C	% V/V	min 75	EN ISO 3405
Etanolinnhold	% V/V	Ikke tilsatt	EN 1601
Benzen innhold	% V/V	maks 1,00	EN 238
Aromater	% V/V	maks 35,00	EN ISO 22854
Olefiner	% V/V	maks 18,0	EN ISO 22854
Oksygeninnhold	% m/m	maks 2,7	EN 1601
Svovelinhold	mg/kg	maks 10,0	EN ISO 20846