



St1 Norge AS

# Farget / anleggsdiesel

## Anvendelse

Anleggsdiesel skal kun benyttes i kjøretøy som ikke går på vei. For eksempel i traktorer og anleggsmaskiner. Brukes også i fritidsbåter. (ref. Særavgiftsforskriften).

## Fordeler

Produktet belastes ikke veibruksavgift og merkes med sporstoff og farge i henhold til norske forskrifter. Anleggsdiesel tilfredsstiller kravene i EN 590.

## Helse og sikkerhet

Se [sikkerhetsdatablad](#).

## Egenskaper og lagring

Se tekniske egenskaper i tabellen på neste side. Lagres i vanlige dieseltanker.

## Miljø og bærekraft

Anleggsdiesel kan inneholde biodiesel (HVO), men det er ikke innblandet FAME i anleggsdiesel.

Alle biokomponenter er i henhold til EUs bærekraftskriterier.



St1 Norge AS

## Produktegenskaper

Egenskaper	Enhet	Krav
Densitet v/15 °C sommer/intermediate vinter	kg/m <sup>3</sup>	815,0-845,0 800,0-840,0
Tåkepunkt sommer intermediate vinter	°C	maks 0 maks -15 maks -22
Blokkeringspunkt (CFPP) sommer intermediate vinter	°C	maks -11 maks -24 maks -32
Flammepunkt	°C	min 56,0
Smøreevne (wsd 1,4) på 60 °C	µm	maks 460
Kobberkorrosjon (3h/50 °C)		Klasse 1
Koksrest (på 10% dest.rest)	% masse	maks 0,30
Cetan index		min 46,0
Cetanantall		min 51,0
Svovelinhold	mg/kg	maks 10,0
FAME	% vol	Ikke tilsatt
Vanninnhold	mg/kg	maks 200
Polyaromatiske hydrokarboner	% masse	maks 8,0
Askeinnhold	% mass	maks 0,01
Partikkelinnhold	mg/kg	maks 24
Oksidasjonsstabilitet	g/m <sup>3</sup>	maks 25
Viskositet ved 40°C Sommer/intermediate Vinter	mm <sup>2</sup> /s	2,000-4,500 1,500-4,000